



Dreipunktwaage

Das Wiegesystem für Dreipunktaufnahme mit Kat. II bzw. Schlepper mit Unterlenkeraufnahme Kat. II oder Kat. III. Die Dreipunktwaage wurde so konzipiert, dass sich der Schwerpunkt der Anbaugeräte nur um wenige Zentimeter nach hinten verlagert. Wiegerahmen in verzinkter Ausführung. Anbaugeräte wie Düngerstreuer, Transportkisten, Futtermischer, etc. können in kürzester Zeit angekoppelt und mit hoher Genauigkeit gewogen werden.

- » Stromversorgung: 12-24 V DC
- » Einfache Bedienung
- » Display mit Hintergrundbeleuchtung
- » Mit Adapter und Wägezellen
- » Inklusive kurzem Oberlenker
- » Ausgelegt für Anbaugeräte bis zu einem Gesamtgewicht von 5000 kg.



| Art.Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Gewicht ca. | ME |
|--------------|------------------------|---------|-------------|------|
| AGWXXX000016 | Dreipunktwaage 5000 kg | DIGITAL | 85 kg | Stk. |
| AGWXXX000015 | Dreipunktwaage 5000 kg | ISOBUS | 85 kg | Stk. |