

## Astsäge »WoodKing Wild«

Art.Nr.: ASHFLM000800  
ASHRTL000800



Abb.: jeweils ein Ölmotor pro Sägeblatt



Abb.: Schutzbügel für bodennahe Arbeiten



Abb.: Abdeckung zum Schutz der Sägeblätter

### Technische Details:

- Arbeitsgeschwindigkeit bis ca. 8 km/h
- Äste bis zu ca. Ø 280 mm
- Schnittbreite: 2100 mm
- Sägeblätter mit 60 widiabestückten Zähnen
- Antrieb der Sägeblätter über eigene Ölmotore mit geschlossenem Ölbadgetriebe
- Hohe Kraftübertragung bei 65-70 l/min
- Hydraulischer Antrieb mit 3 hartmetallbestückten Spezial-Sägeblätter

### Optional:

- GS-Zertifizierung (Neigungswinkel 45°)  
Das geprüfte Baumuster entspricht den im Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) genannten Anforderungen sowie dem derzeitigen Erfahrungsstand der Unfallverhütung

### Features:

- Sauberer Schnitt sowohl bei dünnen als auch bei dicken Ästen
- Serienmäßig: Schutzbügel dient zum Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar, somit können Sie am Straßenrand fahren und im Auslegerbereich schneiden
- Beidseitige Aufnahme für Links- und Rechtsanbau
- Aufnahme schraubbar (Rad- und Teleskopklader)
- Max. Arbeitshöhe kann mit einem Teleskopklader erreicht werden
- Serienmäßig: Neigevorrichtung 111° - Schnittwinkel von Astsäge stufenlos einstellbar
- Serienmäßig: Steuerblock mit integrierten Drucksensor gibt bei zu hohem Öldruck ein akustisches Signal in die Fahrerkabine, so wird das Blockieren der Sägeblätter verhindert. Dieser Steuerblock ermöglicht ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen während der Arbeit

Art.Nr.	Bezeichnung	Aufnahme
ASHFLM000800	Astsäge »WoodKing Wild«	Euronorm
ASHRTL000800	Astsäge »WoodKing Wild«	Rad- und Teleskopklader

\*Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.

Fliegl Agro-Center GmbH · Maierhof 1 · D-84556 Kastl  
Tel. +49 (0)8671/9600-0 · Fax +49 (0)8671/9600-701 · info@agro-center.de

[www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)

