

Überladeschnecke 3 Meter

Art.Nr.	Ausführung	Länge/Ø	Leistung ca.	ME
① AZKJFM000083	Vollverzinkt	3000 mm / Ø 154 mm	1,5 m³/min.	Stk.
AZKJFM000087	Edelstahl	3000 mm / Ø 154 mm	1,5 m³/min.	Stk.
② AZKJFM900500	Aufpreis für Fahrwerk, inkl. Montage			Stk.



Die Befestigung ist kinderleicht u. wird mittels Verbindungstasche an der Bordwand fixiert.



Leichte Verstellung des Austragswinkels.



Optional mit Fahrwerk

Die Überladeschnecke kann an jeden Kipper mit einfachster Montage angebracht werden. Die Bedienung ist mühelos. Stufenlose Verstellung des Austragswinkel mittels Seilwinde. Doppeltwirkender Hydraulikanschluss erforderlich!

Überladeschnecke Edelstahl 4 Meter

Art.Nr.	Ausführung	Länge/Ø	Leistung ca.	ME
③ AZKJFM000089	Edelstahl	4000 mm / Ø 154 mm (klappbar)	1,5 m³/min.	Stk.
④ AZKJFM000090	Edelstahl	4000 mm / Ø 254 mm (klappbar)	4,8 m³/min.	



Ø 154 mm – Ausführung im eingeclappten Zustand.



Über Drehgelenk einschiebbar in Fliegl-Kornschieber 400 x 300 mm.



Ø 254 mm – Ausführung im eingeclappten Zustand.

