

Ballentransportgerät »Trio«

Technische Details:

- » Für Ballen mit einem Ø bis zu 1800 mm
- » Traglast max. 1800 kg (600 kg pro Ballen)
- » 6x Schwerlastzinken: 1100 mm
- » 2x dw Anschlüsse erforderlich


Features:




- » Für den Transport von 3 Rundballen gleichzeitig
- » Ideal für den Heckanbau geeignet, somit können in Kombination mit dem Frontlader bis zu 5 Rundballen gleichzeitig transportiert werden
- » Frontanbau möglich
- » Zuerst wird der Ballen mittig aufgenommen dann rechts oder links
- » Sehr kompakte Bauweise, günstiger Schwerpunkt dicht am Schlepper



Zum Anbau an Euronorm- und Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Rundballenzinken	Gewicht ca.	ME
BTGFLM000050V	Ballentransportgerät »Trio«	6	400 kg	Stk. 

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	Rundballenzinken	Gewicht ca.	ME
BTGHRT000052V	Ballentransportgerät »Trio«	6	450 kg	Stk. 

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis »Duo« und »Trio«

Art.Nr.	Bezeichnung	ME
BTGFLM000030	Umschaltventil, somit nur 1 dw erforderlich	Stk.
BTGFLM900030	Zinkentransportschutz für den Straßentransport pro Zinken	Stk.

