

Dreipunktadapter

①




Dreipunktadapter, starr

②



Dreipunktadapter, ausklinklbar



③+④ Dreipunktadapter mit hydr. Verriegelung

⑥



Dreipunktadapter roh - ohne Aufnahme



Idealer Winkel beim Transport von Palettengabeln und Schaufeln



Abb. ausklinklbar

Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	Gewicht ca.	ME
① DPAFLM000000V	Dreipunktadapter - starr	54 kg	Stk.
② DPAFLM000005V	Dreipunktadapter - ausklinklbar	58 kg	Stk.
③ DPAFLM000006V	Dreipunktadapter - hydr. verriegelbar, starr	59 kg	Stk.
④ DPAFLM000007V	Dreipunktadapter - hydr. verriegelbar, ausklinklbar	63 kg	Stk.
⑤ DPAFLM900010	Hydraulische Verriegelung; Umrüstsatz, lose	8 kg	Satz
⑥ DPAFLM000008	Dreipunktadapter, roh - ohne Aufnahme	45 kg	Stk.

Dreipunktadapter Universal

Mit dem Dreipunktadapter Universal können alle Euronormgeräte am Dreipunkt aufgenommen werden. Mit den bereits eingeschweißten Konusbuchsen lassen sich problemlos Rundballenzinken anbringen um den Adapter beispielsweise als Ballengabel am Heck zu verwenden.

- » Dreipunkt Kat. II
- » Aufnahme FEM 2A (410 mm) für Staplergabeln
- » Besonders robuste Bauweise - auch für schwere Güter geeignet
- » Tragkraft: ca 3 to.



Abb. mit Rundballenzinken und Gabelstaplerzinken



Abb. mit Rundballenzinken zum Transport von Ballen



Abb. mit Schwergutschaufel

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME
DPAFLM000100V	Dreipunktadapter Universal	75 kg	Stk.