

Dung- und Silagegreifgabel

Technische Details:

- » Maximale Öffnungsweite: 1424 mm
- » Mit Frontladerzinken (810 mm, M22 x 1,5)
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Features:



- » Vielseitig im Einsatz
- » Dickwandiger Zinkenträger mit eingeschweißten Konusbuchsen
- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Stabil und robust
- » Voluminöse Greifzange
- » Hoher Greifwinkel



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Zinken	Gewicht ca.	ME
DSGFLM120000V	1250 mm	7	270 kg	Stk.
DSGFLM140000V	1450 mm	8	300 kg	Stk.
DSGFLM160000V	1650 mm	9	320 kg	Stk.
DSGFLM180000V	1850 mm	10	340 kg	Stk.
DSGFLM200000V	2050 mm	11	360 kg	Stk.
DSGFLM220000V	2250 mm	12	380 kg	Stk.

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Zinken	Gewicht ca.	ME
DSGHRT120000V	1250 mm	7	330 kg	Stk.
DSGHRT140000V	1450 mm	8	350 kg	Stk.
DSGHRT160000V	1650 mm	9	370 kg	Stk.
DSGHRT180000V	1850 mm	10	390 kg	Stk.
DSGHRT200000V	2050 mm	11	410 kg	Stk.
DSGHRT220000V	2250 mm	12	430 kg	Stk.



Abb. mit Weidemann-Aufnahme