

## Dung- und Silagegreifgabel Small

### Technische Details:

- » Mit Frontladerzinken (M 22 x 1,5)
- » Maximale Öffnungsweite: 1000 mm
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

### Features:



- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite



Zum Anbau an Euronorm

| Art.Nr.       | Breite  | Zinken | Gewicht ca. | ME   |
|---------------|---------|--------|-------------|------|
| DSGFLM100050V | 1050 mm | 6      | 200 kg      | Stk. |
| DSGFLM120050V | 1250 mm | 7      | 210 kg      | Stk. |
| DSGFLM130050V | 1450 mm | 8      | 220 kg      | Stk. |

Zum Anbau an Hoflader

| Art.Nr.       | Breite  | Zinken | Gewicht ca. | ME   |
|---------------|---------|--------|-------------|------|
| DSGFHL100000V | 1050 mm | 6      | 220 kg      | Stk. |
| DSGFHL120000V | 1250 mm | 7      | 230 kg      | Stk. |
| DSGFHL130000V | 1450 mm | 8      | 240 kg      | Stk. |

