

## Dung- und Silagegreifschaufel Small

### Technische Details:

- » Maximale Öffnungsweite: 1000 mm
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

### Features:



- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Stabiler, rundgeformter Schaufelunterbau
- » Seitenwand links und rechts schraubbar
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500)



### Zum Anbau an Euronorm

| Art.Nr.       | Breite  | Volumen ca.         | Anzahl der Zylinder | Gewicht ca. | ME   |
|---------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|------|
| DSSFLM100050V | 1050 mm | 0,41 m <sup>3</sup> | 2                   | 280 kg      | Stk. |
| DSSFLM120050V | 1250 mm | 0,49 m <sup>3</sup> | 2                   | 290 kg      | Stk. |
| DSSFLM130050V | 1450 mm | 0,57 m <sup>3</sup> | 2                   | 300 kg      | Stk. |

### Zum Anbau an Hoflader

| Art.Nr.       | Breite  | Volumen ca.         | Anzahl der Zylinder | Gewicht ca. | ME   |
|---------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|------|
| DSSHFL100000V | 1050 mm | 0,41 m <sup>3</sup> | 2                   | 330 kg      | Stk. |
| DSSHFL120000V | 1250 mm | 0,49 m <sup>3</sup> | 2                   | 340 kg      | Stk. |
| DSSHFL130000V | 1450 mm | 0,57 m <sup>3</sup> | 2                   | 350 kg      | Stk. |

