

Dung- und Silagegreifschaufel Small

Technische Details:

- » Maximale Öffnungsweite: 1000 mm
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features:



- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Stabiler, rundgeformter Schaufelunterbau
- » Seitenwand links und rechts schraubbar
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500)



Zum Anbau an Euronorm

| Art.Nr. | Breite | Volumen ca. | Anzahl der Zylinder | Gewicht ca. | ME |
|---------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|------|
| DSSFLM100050V | 1050 mm | 0,41 m ³ | 2 | 280 kg | Stk. |
| DSSFLM120050V | 1250 mm | 0,49 m ³ | 2 | 290 kg | Stk. |
| DSSFLM130050V | 1450 mm | 0,57 m ³ | 2 | 300 kg | Stk. |

Zum Anbau an Hoflader

| Art.Nr. | Breite | Volumen ca. | Anzahl der Zylinder | Gewicht ca. | ME |
|---------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|------|
| DSSHFL100000V | 1050 mm | 0,41 m ³ | 2 | 330 kg | Stk. |
| DSSHFL120000V | 1250 mm | 0,49 m ³ | 2 | 340 kg | Stk. |
| DSSHFL130000V | 1450 mm | 0,57 m ³ | 2 | 350 kg | Stk. |

