

Dung- und Silagegreifschaufel Small

Technische Details:

- » Maximale Öffnungsweite: 1000 mm
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features:



- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Stabiler, rundgeformter Schaufelunterbau
- » Seitenwand links und rechts schraubbar
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500)



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Anzahl der Zylinder	Gewicht ca.	ME
DSSFLM100050V	1050 mm	0,41 m ³	2	280 kg	Stk.
DSSFLM120050V	1250 mm	0,49 m ³	2	290 kg	Stk.
DSSFLM130050V	1450 mm	0,57 m ³	2	300 kg	Stk.

Zum Anbau an Hoflader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Anzahl der Zylinder	Gewicht ca.	ME
DSSHFL100000V	1050 mm	0,41 m ³	2	330 kg	Stk.
DSSHFL120000V	1250 mm	0,49 m ³	2	340 kg	Stk.
DSSHFL130000V	1450 mm	0,57 m ³	2	350 kg	Stk.

