

## Dung- und Silagegreifschaufel

### Technische Details:

- » Maximale Öffnungsweite: 1370 mm
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500, 150 x 16 mm)
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

### Features:



- » Voluminöse Greifzange
- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Stabiler, rundgeformter Schaufelunterbau
- » Seitenwand links und rechts abschraubbar
- » Vielseitig im Einsatz
- » Stabil und Robust



Große Öffnungsweite





Konusbuchsen sind in einem robusten Zinkenträger bereits eingeschweißt



Hochfeste, robuste Schürfleiste schont den Schaufelunterbau



Seitenverstärkte Schaufelkrümmung erhöht die Stabilität



Verschraubte, abnehmbare Seitenwände für unterschiedliche Einsätze. Für verlustfreien Transport von kurzgehäckselter Silage oder breiigem Dung.



Großer Greifwinkel



Hohe Entnahmemenge



Abgenommen: für längsschnittiges Material, größere Losreifmenge und höhere Ladeleistung.



Auch für Hof-, Rad- und Teleskoplader geeignet

### Zum Anbau an Euronorm

| Art.Nr.       | Anzahl der Zylinder | Breite  | Zinken | Volumen ca. | Gewicht ca. | ME   |
|---------------|---------------------|---------|--------|-------------|-------------|------|
| DSSFLM120000V | 2                   | 1250 mm | 7      | 0,82 m³     | 300 kg      | Stk. |
| DSSFLM140000V | 2                   | 1450 mm | 8      | 0,95 m³     | 320 kg      | Stk. |
| DSSFLM160000V | 2                   | 1650 mm | 9      | 1,10 m³     | 340 kg      | Stk. |
| DSSFLM180000V | 2                   | 1850 mm | 10     | 1,20 m³     | 360 kg      | Stk. |
| DSSFLM200000V | 2                   | 2050 mm | 11     | 1,40 m³     | 380 kg      | Stk. |
| DSSFLM240000V | 2                   | 2250 mm | 12     | 1,50 m³     | 400 kg      | Stk. |

### Zum Anbau an Rad-, Hof- oder Teleskoplader

| Art.Nr.       | Anzahl der Zylinder | Breite  | Zinken | Volumen ca. | Gewicht ca. | ME   | € netto |
|---------------|---------------------|---------|--------|-------------|-------------|------|---------|
| DSSHRT120000V | 2                   | 1250 mm | 7      | 0,82 m³     | 350 kg      | Stk. |         |
| DSSHRT140000V | 2                   | 1450 mm | 8      | 0,95 m³     | 370 kg      | Stk. |         |
| DSSHRT160000V | 2                   | 1650 mm | 9      | 1,10 m³     | 390 kg      | Stk. |         |
| DSSHRT180000V | 2                   | 1850 mm | 10     | 1,20 m³     | 410 kg      | Stk. |         |
| DSSHRT200000V | 2                   | 2050 mm | 11     | 1,40 m³     | 430 kg      | Stk. |         |
| DSSHRT240000V | 2                   | 2250 mm | 12     | 1,50 m³     | 450 kg      | Stk. |         |