

## Kistendrehgerät - hydraulisch verstellbar

Das Drehgerät für Container, Boxen und Kisten, erleichtert das Be- und Entladen von Gütern aller Art, ganz gleich ob Kartoffeln, Getreide, Schrott oder Kleinteile von Maschinen und Geräten. Vorteilhaft ist die Euronormaufnahme, die ein rasches An- und Abkuppeln des Drehgeräts ermöglicht. Zwei geschmiedete Gabelzinken nehmen jegliche Behälter auf. Ein seitlicher, manuell in Quer- und Längsrichtung verstellbarer Haltearm verhindert das Abrutschen der Behälter.



### Technische Details:

- » Lieferbar ist auch ein mittiger, hydraulisch vertikal verstellbarer Haltearm, der über die Behälter reicht, sie sicher greift und festhält. Ohne Haltearm kann das Kistendrehgerät endlos drehen.
- » Max. Traglast: 1,5 to.
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

### Features:

- » Robuster und starker kugelgelagerter Drehkranz
- » Erleichtert das Be- und Entladen von Gütern aller Art
- » Ein seitlich, manuell in Quer- und Längsrichtung verstellbarer Haltearm verhindert das Abrutschen der Behälter.

### Mit hydraulischem Haltearm

Art.Nr.	Bezeichnung	Gabellänge	Aufnahme	Gewicht ca.	ME
EDGFLM000000	Kistendrehgerät	900 mm	Euronorm	200 kg	Stk.
EDGFLM000010	Kistendrehgerät	1200 mm	Euronorm	220 kg	Stk.
EDGHRT000000	Kistendrehgerät	900 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	250 kg	Stk.
EDGHRT000010	Kistendrehgerät	1200 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	270 kg	Stk.

### Ohne hydraulischen Haltearm (mittig), seitlicher Haltearm im Lieferumfang enthalten

Art.Nr.	Bezeichnung	Gabellänge	Aufnahme	Gewicht ca.	ME
EDGFLM000001	Kistendrehgerät	900 mm	Euronorm	190 kg	Stk.
EDGFLM000011	Kistendrehgerät	1200 mm	Euronorm	210 kg	Stk.
EDGHRT000001	Kistendrehgerät	900 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	240 kg	Stk.
EDGHRT000011	Kistendrehgerät	1200 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	260 kg	Stk.

### Drehkranz, lose

Art.Nr.	Bezeichnung	Ø Lochkreis außen	Ø Lochkreis innen	Axiallast	ME
KPZXX240051	Kugel-Drehkranz U-Profil mit Schneckenverzahnung	390 mm	295 mm	56 kg	Stk.
KPZXX240053	Kugel-Drehkranz U-Profil mit Schneckenverzahnung	479 mm	365 mm	110 kg	Stk.
KPZXX240055	Kugel-Drehkranz U-Profil mit Schneckenverzahnung	667 mm	431 mm	158 kg	Stk.