

Erdbohrer »Garant«

Technische Details:

- » Bohrloch bis 500 mm Durchmesser möglich
- » Bohrtiefe: max. 1200 mm
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features:



- » Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Mit Parallelführung
- » Gelenkwelle mit Überlastschutz
- » Lieferung ohne Bohrkörper
- » Serienmäßige hydraulische Schwenkung
- » Bohrtiefenverlängerung möglich



Großzügiger Schwenkbereich, Abb. mit Bohrer (optional)

Zum Anbau an Dreipunkt

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	Kraftbedarf	ME
ERGJFM00000V	ohne Bohrer, verzinkt	230 kg	ab 40 PS	Stk.

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis für »Standard« und »Garant«

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	ME
AZEJFM000007	Bohrer	Ø 150 mm	Stk.
AZEJFM000000	Bohrer	Ø 200 mm	Stk.
AZEJFM000001	Bohrer	Ø 300 mm	Stk.
AZEJFM000002	Bohrer	Ø 400 mm	Stk.
AZEJFM000003	Bohrer	Ø 500 mm (nicht bei hydraulischem Antrieb)	Stk.
AZEJFM000005	Bohrtiefenverlängerung auf 1600 mm (Keine starke Belastung möglich! Nur bis Bohrer Ø 300 mm zulässig)		Stk.
ERSJFM000802	Hydraulischer Antrieb Rechts- und Linkslauf		Stk.