

## Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb



Abb. mit Bohrer (optional)



Euronormaufnahme



Gelenkaufnahme



Stapleraufnahme



Hydr. Antrieb rechts- und linkslauf



### Technische Details:





- » Bohrkörper bis 300 mm verwendbar
- » Benötigte Ölmenge: ca. 40 l
- » Inklusive Hydraulikschläuche
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- » Lieferung ohne Bohrkörper

### Features:






- » Integrierter Ölmotor
- » Mit hydraulischem Antrieb Rechts- und Linkslauf
- » Bohrtiefenverlängerung möglich

Zum Anbau an Euro-, Stapler-, Rad-, Teleskop- und Gelenkaufnahme 

Art.Nr.	Ausführung	Gewicht ca.	ME
ERHJFM000000	Euronormaufnahme	130 kg	Stk. 
ERHJFM000001	Stapleraufnahme	120 kg	Stk. 
ERHJFM000002	Gelenkaufnahme	110 kg	Stk. 
ERHJFM000003	mit Rad- und Teleskopladeraufnahme	150 kg	Stk. 

### Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME
AZEJFM000007	Bohrer Ø 150 mm	Stk. 
AZEJFM000000	Bohrer Ø 200 mm	Stk. 
AZEJFM000001	Bohrer Ø 300 mm	Stk. 
AZEJFM000005	Bohrtiefenverlängerung auf 1600 mm (Keine starke Belastung möglich! Nur bis Bohrer Ø 300 mm zulässig)	Stk.