

WM-KABEL

Starkstrom-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung

400VAC, 32A, 5G6mm²



WM1100-10	10 Meter
WM1100-20	20 Meter
WM1100-XX	Wunschlänge

H07BQ-F	CEE-Stecker 32A 5pol.	CEE-Kupplung 32A 5pol.
Cu-Litze blank, feindrätig nach DIN VDE 0295 Kl.5/IEC 60228 cl.5	Federklemmtechnik mit KONTEX_ULTRA Kontakt	Federklemmtechnik mit KONTEX_ULTRA Kontakt
<u>Aderisolation:</u> Gummi nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1	Multi-Grip Verschraubung mit Zugentlastung und Knickschutz	Multi-Grip Verschraubung mit Zugentlastung und Knickschutz
<u>Außenmantel:</u> Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2	Kontakte sind Messing blank	Kontakte sind Messing blank
Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308	<u>Nennspannung:</u> 3 x 240V AC <u>Nennfrequenz:</u> 50-60 Hz	<u>Nennspannung:</u> 3 x 240V AC <u>Nennfrequenz:</u> 50-60 Hz
<u>Beständig gegen:</u> Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Kühlmittel, Hydrolyse, Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Meer- und Gebrauchtwasser, Mikroben, Witterungseinflüsse	<u>Schutzart:</u> IP54	<u>Schutzart:</u> IP54
	Ohne Phasenwender	Ohne Phasenwender
Orange, zur Verwendung im Freien Halogenfrei, Kälteflexibel	<u>Maximaler Leiterquerschnitt:</u> 6mm ²	<u>Maximaler Leiterquerschnitt:</u> 6mm ²
Hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest	<u>Temperaturbereich:</u> -25°C bis +40°C	<u>Temperaturbereich:</u> -25°C bis +40°C
<u>Temperaturbereich:</u> bewegt -40°C bis +80°C nicht bewegt -50°C bis +90°C	<u>Farbe:</u> Kragen: RAL 3000 Rot Gehäuse: RAL 7012 Dunkelgrau	<u>Farbe:</u> Kragen: RAL 3000 Rot Gehäuse: RAL 7012 Dunkelgrau
<u>Nennspannung:</u> ACU ₀ /U 450/750V <u>Prüfspannung:</u> 2500V	Für Kabel mit 13mm bis 29mm Durchmesser	Für Kabel mit 13mm bis 29mm Durchmesser
<u>Biegeradius:</u> bewegt 5x Außenø nicht bewegt 3x Außenø	<u>Lage Schutzkontakt:</u> 6h	<u>Lage Schutzkontakt:</u> 6h

Wölmüller GmbH

Gewerbegebiet Schwabering 1 - 83139 Söchtenau

woelzmueller.com

Tel. 08053/53084-53

info@woelzmueller.com

Fax. 08053/53084-54

Hergestellt in Bayern / Deutschland