

Front- und Hecklader »Variant«

Ideal zum Transportieren bzw. Laden von Schüttgut und Stapeln von Ballen.

Features:



- » Anbau an Front- oder Heckhydraulik möglich
- » Aufnahme geräteseitig Euronorm und schlepperseitig Dreipunkt
- » Drehpunkte DU-Buchsen gelagert und schmierbar
- » Mit wenigen Handgriffen am Schlepper montiert



Abb. mit Ballenzange »Profi-Combi« (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Details:

- » Ideal zum Transportieren bzw. Laden von Schüttgut und Stapeln von Ballen
- » Parallelführung
- » Aufnahmebreite für Unterlenker Kat. II vorgesehen
- » Empfohlene Schaufelbreite: bis max. 2000 mm
- » Tragkraft: 1500 kg
- » Hubhöhe: ca. 3800 mm
- » Kraftbedarf Front: 100 PS
- » Kraftbedarf Heck: 60 PS
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppelwirkender und 1 einfachwirkender Anschluss erforderlich

Zum Anbau an Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Tragkraft ca.	Hubhöhe ca.	Gewicht ca.	ME
FHLFLI000000	Front- und Hecklader »Variant«	1500 kg	3800 mm	390 kg	Stk.

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME
FHLFLI900025	Verlängerter Hub (900 mm) - komplette Stangenlänge 1550 mm	Stk.
FHLFLI900026	Dritter Steuerkreis für Front- und Hecklader »Variant«	Stk.