Funkkamerasystem »Sparrow«

Das Komplettsystem inkl. Display und Befestigungskomponenten.

Technische Details:

Monitor

- LCD- Größe: 7“
- Auflösung: 1024 x 3 (RGB) x 600
- Kontrast: 800:1
- Helligkeit: 500 cd/m2
- Betrachtungswinkel: Oben: 70/Unten: 75, R/L: 75
- Seitenverhältnis: 16:9
- 4 Kanäle
- Betriebsfrequenz: 2412 - 2467 MHz
- Übertragungsentfernung: 300 m
- Dekomprimierungsformat: H.264
- Modulation: DSSS
- Micro-SD /TF-Karte: Max. 128 G
- Zeitverzögerung: 200ms
- Systemformat: PAL / NTSC
- Stromverbrauch: Max. 8 W
- Lautsprecher: 1,5 W/8 Ω
- Betriebstemperatur: -20 bis + 70°C, RH 90%
- Lagertemperatur: -30 bis + 80°C, RH 90%

Kamera

- Bildgerät: 1/4“ CMOS HM1246
- TV-System: PAL / NTSC
- Pixel: 1280 (H) x 720 (V)
- Scansystem: Progressives Scannen
- Sync. System: Interne
- Minimale Beleuchtung: 0.1 Lux (Tag), 0 Lux (mit IR)
- Mikrofon: Ja
- Videoausgabe: 8 Bit YUV
- AGC: Auto
- S/N Verhältnis: S/N (a-weighted) 101.6 dB
- Weißabgleich: Auto
- BLC: Auto
- Betriebshäufigkeit: 2412 MHz bei 2467 MHz
- Empfangsempfindlichkeit: -85 dBm
- Videocode: H.264
- Sendeabstand: 300M (barrierefrei)
- Verbreitungsspektrum: DSSS
- Verzögerung: 200 ms
- HF-Bitrate: 12 Mbps
- Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C, RH 90% max.
- Lagertemperatur: -30°C bis +80°C, RH 90% max

*Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.

Fliegl Agro-Center GmbH · Maierhof 1 · D-84556 Kastl
Tel. +49 (0)8671/9600-0 · Fax +49 (0)8671/9600-701 · info@agro-center.de