

Schleppschlauchverteiler »Compact« zum Nachrüsten

- » Breite: 6000-9000 mm (12000 mm auf Anfrage)
- » Die Schlauchanschlüsse sind über die gesamte Breite des Schneckenkastens verteilt, somit kurze Wege für die Gülle
- » Der Federstahl passt sich durch die spezielle Kröpfung ideal dem Boden an
- » Geringes Eigengewicht des Verteilers, dadurch auch für kleinere Fässer geeignet
- » Leichte Montage an jedes Fass – vom Hersteller unabhängig
- » Leicht zum Nachrüsten – auch für ältere Fässer, keine Achsverschiebung notwendig
- » Beste Bodenanpassung mit integriertem Hangausgleich und gleichmäßiger Druck auf allen Schleppschuhen
- » Gülle läuft direkt im Rahmen, in dem ein Schneckenkasten integriert ist (kein zusätzlicher Schlauch nötig)
- » Schnecke und Wanne aus Edelstahl, Rahmen vollverzinkt
- » Fremdkörperstauraum mit mechanischer Öffnung – auf Wunsch hydraulisch
- » Eigengewicht: ca. 450 - 600 kg (je nach Breite)
- » Breite bei Transportstellung (Version 7,5 - 12 m): 2,55 m
- » Höhe (Version 7,5 m) 3 m in Transportstellung
- » Höhe (Version 9 - 12 m) 3,75 m in Transportstellung
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- » 1 einfachwirkender Anschluss mit Rücklauf (Aufpreis für elektr. Ventil)



Schlitzschuhdüse TWIN, optional erhältlich



Art.Nr.	Bezeichnung	Breite
GFZUSG100420	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	3 Meter
GFZUSG100430	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	6 Meter
GFZUSG100440	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	7,5 Meter
GFZUSG100450	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	9 Meter
GFZUSG100460	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	12 Meter
GFZUSG100418	Druckfolgeventil	
GFZUSG100417	Stützradsatz	
GFZUSG900605	elektrischer Steuerblock für gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen	
GFZUSG900500	Schleppschuhdüsenenschutz mit Beleuchtung und Warntafel	
GFZUSG900600	Schlitzschuhdüse TWIN für Skate und Compact-Verteiler (Ersatzteil für Nachrüstsatz)	
GFZUSG900122	Schlitzschuhdüse TWIN für Skate und Compact-Verteiler (Nachrüstsatz)	

*Irtümer, technische Änderungen vorbehalten.