

TURBOSAUGARM »ELEFANT«

Der Fliegl »Elefant« eignet sich zur Montage an Pump- und Vaku-
 umfässer aller Hersteller. In Kombination mit Fliegls Turbobefüller
 erreicht er eine Drucksaugleistung bis zu 7000 Litern pro Minute.
 Vom Schlepper aus kann der Saugarm automatisch in Gruben mit
 einer Öffnung ab einem Quadratmeter eingebracht werden.

Technische Voraussetzung für den Betrieb des Elefant sind drei
 doppelwirkende Hydraulikanschlüsse. Ein vierter Anschluss
 steuert einen optionalen hydraulischen Ausschub, mit dem der
 Turbosaugarm fünf Meter Tiefe erreicht. Produktinfos zu Fliegls
 Turbobefüllern finden Sie im Katalog auf Seite 524.



Abb. geschlossene Güllegrube



Abb. Hochbehälter

ca. 2,20 m



mindestens 1000 x 1000 mm



Abb. in Transportstellung



Abb. offene Güllegrube




Abb. Teleskopauschub

Bis zu 5 m Tiefe

Art.Nr.	Bezeichnung und Ausführung	ME
GFZXX800670	Turbosaugarm »Elefant« mit 3,5 m Rohrlänge	Stk.
GFZXX800671	Hydraulischer Ausschub bis zu 5 m Tiefe für Turbosaugarm »Elefant« Aufpreis	Stk.