

Saugarm »Dino«

- » Keine zusätzlichen Saugleitungen oder Zubehörteile nötig
- » Der Saugarm kann in 15 Sek. in verschiedenen Saugstellungen ausgeklappt werden
- » Einfache und effektive Bedienung - Einbringung in jede Güllegrube oder Hochbehälter
- » Ausgerüstet mit einem Drehgelenk und zusätzlichem Abklapprahmen
- » Anbaubar an jedes Fass, z.B. Vakuumpfässer
- » Paralleles Ausklappen und Höhenverstellen mit den Klapprahmen im Deichselbereich
- » Technische Voraussetzung für den Betrieb des Überpumparmes sind vier doppelwirkende Hydraulikanschlüsse
- » Die Hydrauliksteuerung erfolgt per Bedienpult. Es kann dank seiner kompakten Bauweise mit in den Fahrerraum mitgeführt und verstaut werden
- » Drucksaugleistung: max. ca. 8500 l/min. je nach Konsistenz der Gülle
- » Erforderliche Schlepperleistung: ca. 100 PS
- » Nach unten ausklappbar: ca. 2200 mm
- » Nach oben schwenkbar: ca. 2200 mm
- » Ausfahrmaß des unteren Güllerohrs: ca. 2400 mm
- » Öffnungsmaß der Gruben für den Überpumparm: ab ca. 1 m²
- » Transportbreite in Fahrstellung: 2500 mm
- » Einbringtiefe in geschlossener Grube: ca. max. 4000 mm
- » Einbringtiefe in offener Grube: ca. max. 5000 - 5500 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	ME
GFZXX800681	Saugarm »Dino«	Stk.

*Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Preise ab Werk Kastl.

Fliegl Agro-Center GmbH · Maierhof 1, D-84556 Kastl
 Tel. +49 (0)8671/9600-0 · Fax +49 (0)8671/9600-701 · info@agro-center.de

www.agro-center.de

