

Pumpstation »Turbo« 8" | bis ca. 10.000 l/min. | bis zu 300° drehbar

Art.Nr.: GFZXXX800695

Mit dem schnellen Aufbau ist die Pumpe in wenigen Minuten einsatzbereit. Sie bringt Höchstleistung in jeder Grubentiefe und bei jeder Gülle. Dazu ist sie extrem langlebig. Die Pumpe ist sehr fremdkörperunempfindlich und es gibt nur einen geringen Verschleiß. Auch die Steuerung ist flexibel.



Kompakte Bauform



Schnelle Montage



Abb. Optionale Aufrühfunktion



Abb. Aufrühfunktion

Technische Details:

- » Überfüllrohr stufenlos höhenverstellbar und 300° drehbar
- » Verwendbar in offenen und geschlossenen Güllegruben (min. 80 x 120 mm)
- » Einsetzbar bis zu ca. 5,20 m Grubentiefe
- » Alle Funktionen elektrohydraulisch ansteuerbar
- » Saugrohr gefertigt aus einem Vierkantrrohr, dadurch wird eine kompakte und stabile Bauweise erzielt
- » Ein doppelwirkendes Steuergerät erforderlich
- » Ein einfachwirkendes Steuergerät mit freiem Rücklauf erforderlich
- » Benötigte Ölmenge ca. 65 Liter / min.
- » Optional mit der Aufrühfunktion erhältlich

Features:



- » Kompakte Transportstellung
- » Die Pumpe ist in wenigen Minuten einsatzbereit
- » Bedienung vom Schlepper über eine Steuereinheit
- » Auch bei dickster Gülle einsetzbar
- » Fremdkörperunempfindlich, dadurch sehr geringer Verschleiß
- » Extrem langlebig und wartungsarm
- » Leistung bis zu ca. 10.000 Liter in der Minute

Zum Anbau an Dreipunktaufnahme

Art.Nr.	Bezeichnung		
GFZXXX800695	Pumpstation »Mammut«	8" / bis ca. 10.000 ltr./min. / bis zu 300° drehbar	
GFZXXX800776	Aufrühfunktion	300° drehbar	
GFZXXX800777	Funkfernbedienung	zur Bedienung des Saug- und Überladearms (Aufpreis)	

*Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten.