

## Großraumschaufel »Standard«

1205 mm tief, 1080 mm hoch

### Technische Details:

- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500, 150 x 16 mm)

#### Features:



- » Für leichtes Schüttgut
- » Beste Verarbeitung aus einem Stück - geformt mit Verstärkungsprofil
- » Bauart mit Innensteg
- » Verschleißschienen am Boden verhindern das Durchscheuern des Bodenblechs



Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
GRSFLM000003V	1600 mm	1,40 m <sup>3</sup>	340 kg	Stk.
GRSFLM000005V	1800 mm	1,60 m <sup>3</sup>	360 kg	Stk.
GRSFLM000007V	2000 mm	1,70 m <sup>3</sup>	380 kg	Stk.
GRSFLM000010V	2200 mm	1,90 m <sup>3</sup>	400 kg	Stk.
GRSFLM000012V	2400 mm	2,10 m <sup>3</sup>	420 kg	Stk.
GRSFLM000014V	2600 mm	2,30 m <sup>3</sup>	440 kg	Stk.
GRSFLM000016V	2800 mm	2,40 m <sup>3</sup>	470 kg	Stk.
GRSFLM000018V	3000 mm	2,6 0m <sup>3</sup>	500 kg	Stk.

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
GRSRTL000003V	1600 mm	1,40 m <sup>3</sup>	370 kg	Stk.
GRSRTL000005V	1800 mm	1,60 m <sup>3</sup>	390 kg	Stk.
GRSRTL000007V	2000 mm	1,70 m <sup>3</sup>	410 kg	Stk.
GRSRTL000010V	2200 mm	1,90 m <sup>3</sup>	430 kg	Stk.
GRSRTL000012V	2400 mm	2,10 m <sup>3</sup>	450 kg	Stk.
GRSRTL000014V	2600 mm	2,30 m <sup>3</sup>	480 kg	Stk.
GRSRTL000016V	2800 mm	2,40 m <sup>3</sup>	510 kg	Stk.
GRSRTL000018V	3000 mm	2,60 m <sup>3</sup>	540 kg	Stk.