

Fräswalze Fräsflix - mit 2 Ölmotoren

Montierbar an jede Front-, Rad- und Teleskopladerschaufel

Technische Details:

- » Ausgestattet mit 2 Ölmotoren
- » Inklusive Halterungssatz, Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 einfachwirkender Anschluss mit Rücklauf oder 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Walzendurchmesser = 350/490 mm



Abb. in Verbindung mit unserer Großraumschaufel (Montage werkseitig als Aufpreis)

Features:



- » Geeignet für Mais, CCM und gehäckselte Grassilage
- » Fräst von 2,5 bis 3,5 m³ Maissilage pro Minute
- » Ideale Messeranordnung sorgt für saubere und effiziente Entnahme
- » Messer aus Hartmetall – kein Wegbrechen
- » Neigungsverstellung über Zahnscheibensystem



Neigungsverstellung über Zahnscheibensystem



Schutzdeckel für Öltrieb



Schlauchführung innenliegend, robuste Halterohre, dadurch bester Schutz für Schläuche

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Ø Walzen	Leistung - Mais bis ca.	Empfohlene Ölleistung - Mais	Gewicht ca.	ME
GRSFLM900015	Fräswalze Fräsflix	2000 mm	350 mm	2,5 m ³	60 l	150 kg	Stk.
GRSFLM900016	Fräswalze Fräsflix	2500 mm	350 mm	3,0 m ³	60 l	170 kg	Stk.
GRSFLM900018	Fräswalze Fräsflix	3000 mm	350 mm	3,5 m ³	60 l	300 kg	Stk.
GRSFLM900019	Fräswalze Fräsflix	2000 mm	490 mm	3,0 m ³	90 l	260 kg	Stk.
GRSFLM900017	Fräswalze Fräsflix	2500 mm	490 mm	3,5 m ³	90 l	315 kg	Stk.
GRSFLM900026	Fräswalze Fräsflix	3000 mm	490 mm	4,0 m ³	90 l	370 kg	Stk.