

Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand

1100 mm tief, 470/580 mm hoch

Technische Details:

- » Durch die vorteilhafte Zylinderumlenkung erreicht der senkrecht, eingebaute Hydraulikzylinder eine Druckkraft von ca. 3,5 t. und eine Zugkraft von 1,8 t.
- » Staplerlaschenmaße: 155 mm x 70 mm



Features:

- » Kombiauflage: Euronorm-, Stapler- und Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Die besonders flach geformte Wanne erleichtert das Aufnehmen von Schüttgut wie z.B. Kies, Sand, Silage oder Futter (auch zum Räumen von Schnee geeignet)
- » Der Drehpunkt richtet sich weit nach vorne und gewährleistet somit ein höheres Auskippen des Schüttgutes
- » Klappwand ideal auch zum Schneeschieben oder zum Holztransport
- » 1 doppelwirkender Hydraulikanschluss erforderlich



Zum Anbau an Euronorm-, Stapler- und Dreipunktaufnahme Kat. II

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Kippwinkel	ME
HSHFLM150005V	Heckschaufel hydraulisch, inkl. Klappwand	1500 mm	0,95 m ³	320 kg	71 °	Stk.
HSHFLM180005V	Heckschaufel hydraulisch, inkl. Klappwand	1800 mm	1,15 m ³	340 kg	71 °	Stk.
HSHFLM200005V	Heckschaufel hydraulisch, inkl. Klappwand	2000 mm	1,25 m ³	360 kg	71 °	Stk.
HSHFLM220005V	Heckschaufel hydraulisch, inkl. Klappwand	2200 mm	1,40 m ³	380 kg	71 °	Stk.

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME
So machen Sie aus Ihrer Heckschaufel eine Großvolumenschaufel - nur für diese Version mit Klappwand geeignet		
HSHFLM900055	Dreieckspitzen (Nachrüstsatz) montiert	Satz