

## **Dreiseiten-Kippschaufel**

Ihre Bauweise besticht durch eine 3-Seiten-Auskippung und gewährleistet, durch den weit nach vorne gerichteten Drehpunkt, ein höheres Auskippen des Schüttgutes.

## **Technische Details:**

- » Tiefe: 1250 mm / Höhe: 600 mm
- » Staplerlascheninnenmaße: 150 mm x 70 mm
- » Inkl. Hydraulikstecker und -schläuche
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

## **Features:**





- » Für Front- und Heckanbau
- » Kombiaufnahme für flexibles Arbeiten: Euronorm-, Stapler- und Dreipunktaufnahme Kat. II
- » Durch die besonders flach geformte Wanne wird das Aufnehmen von Schüttgut wie z.B. Schnee, Hackschnitzel, Silage und andere Schüttgüter besonders erleichtert
- » Kippseite durch Steckbolzen einstellbar
- » Alle Bordwände lassen sich nach oben und unten öffnen
- » Besonders robuste Bauweise









Der Drehpunkt richtet sich weit nach vorne (Kippwinkel seitlich bis 50°, Heck-Kippwinkel 55°) und gewährleistet somit ein höheres Auskippen des Schüttgutes nach 3 Seiten

## Zum Anbau an Euronorm, Stapler und Dreipunkt 🚲 🎣 🚣

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
HSHFLM200003V	Dreiseiten-Kippschaufel	2000 mm	1,60 m³	470 kg	Stk.
HSHFLM220003V	Dreiseiten-Kippschaufel	2200 mm	1,80 m³	525 kg	Stk.



