

**Multi-X CEJN WEO-Stecknippel
in verschiedenen Ausführungen**

WEO-Stecksystem, wenn der Platz begrenzt ist...


Dieses innovative Stecksystem der WEO Anschlüsse macht den Gebrauch von Werkzeugen überflüssig, die beim An- und Abkuppeln traditioneller Hydraulikanschlüsse benötigt werden.

Serie 721 verfügt über Plug-In Nippel mit Innengewinde (ISO 228/1) in den Größen 3/8" und 1/2".

Technische Daten:

Material Nippel: Gehärteter Stahl
(zinkpassiviert)

Temperaturbereich: -30°C - +100°C
(-22°F - +212°F)



Art.Nr.	Gewinde	Max. Betriebsdruck	Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß F (mm)
HZBXXX205197	3/8" (10,1 mm)	350 bar / 5076 PSI	13,0	48,0	22,0	7,0	27,0
HZBXXX205192	3/8" (10,1 mm)	350 bar / 5076 PSI	16,0	49,5	22,0	9,5	30,6
HZBXXX205195	1/2" (13,6 mm)	350 bar / 5076 PSI	13,0	52,0	22,0	7,0	30,6
HZBXXX205190	1/2" (13,6 mm)	350 bar / 5076 PSI	16,0	50,0	22,0	9,5	30,6