Datenblatt

Funkfernbedienung MIDI – System T 60

Artikelnummer: HZBXXX600300

Das System T 60 empfehlen wir für mobile Anwendungen, für die keine typengeprüfte Stopp-Funktion erforderlich ist wie bei Winschen, Heckkränen, Forstmaschinen usw. Dank der vielen integrierten Funktionen bietet ,das System T60 eine hohe Flexibilität. Der Sender ist sowohl mit einem festen individuellen Code zur Steuerung von Objekten mit begrenzter Zugangsberechtigung als auch mit einstellbaren Codes für allgemeine Objekte programmiert, die von mehreren Personen gesteuert werden. Das System T60 sendet auf den Frequenzen 433,92 MHz oder 869,85MHz

Midi-T Sender T60	
Anwendungsbereiche:	Winden, Pumpen, Beleuchtung, Förderbänder, Hydraulik u.a.
Frequenz:	**STL-Sender:** 433,92 MHz **STM-Sender:** 869,85 MHz
Mod. -Typ:	FSK
Codierung:	Digitaler Pulscode
Codierungskombinationen:	**STL-Sender:** einstellbarer Code; 59.049 Kombinationen (System 460; 6.561). Fest Code; 16.777.216 Kombinationen. **STM-Sender:** Fest Code; 16.777.216 Kombinationen.
Funktionen:	1, 2, 3, 4, 6 oder 8
Ausgangsleistung:	7 mW (an 50 Ohm)
Antenne:	Integriert
Betriebsspannung:	3 auswechselbare 1,5 V Batterien Typ: AAA (Batteriewechsel einmal pro Jahr bei normalem Gebrauch)
Stromaufnahme:	20 mA
Temperatur:	-20° C bis +55° C
Gewicht:	120 g inkl. Batterie
Maße:	113 x 66 x 35 mm (mit Clip)
Gehäuseschutzart:	IP 65