

## Die Besonderheiten unserer Kehmaschine



Steuerbarer Freikehrmodus durch serienmäßigen hydr. Steuerbock

Starker innenliegender Antriebsmotor treibt die Kehrwalze direkt an und sorgt dafür, dass das randnahe Kehren an Bordsteinkanten möglich ist.



Kehrbesen aus Kunststoff - für ein sauberes Kehrbild



Stufenlos verstellbarer Kehrbesen, bis zur äußersten Verschleißgrenze abnutzbar



Schwenkbock mechanisch (30° nach links und rechts)

### Allgemeines Zubehör für KEH 500 und 600



Dreipunktbock für Heck- und Frontanbau



Euronorm-Anbauteil mit Pendelausgleich



Gabelstapleranbauteil mit Pendelausgleich



Radladeraufnahme mit Pendelausgleich



Mechanisch klappbarer Seitenbesen Ø 600 mm



Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm)



Schwenkbock hydraulisch



Kehrbürste gemischt aus Kunststoff und Stahl



Sprüheinrichtung mit einem 120 l Tank



Aufgeräumte Hydraulikschläuche



Stützrad vorne mit robustem Vollgummirad Ø 250 mm



Schwerlastrad mit superelastischen Vollgummireifen (Ø 300 mm), Breite: 105 mm, kugelgelagert, abriebfeste Lauffläche, stahlgeschweißte Schwerlastrolle, schwere Drehkranzausführung, Spindel verstellbar

## Kehrmaschine »Typ 600« - Industrie

Die Kehrmaschine »Typ 600« ist Ihr schlagkräftiger Partner für den Einsatz stark verschmutzter Flächen. Die Schwerlasträder sorgen für eine optimale Führung auch bei unebenen Gelände.



### Technische Details:

- » Kehrbesen (Ø 600 mm), als Einzelsegmentbauweise mit beständigen Kunststoffborsten
- » Mechanisch schwenkbar (30° nach links und rechts)
- » Serienmäßig mit 2 Schwerlast-Lenkrädern (je Ø 300 mm) ausgestattet, die Schwerlast-Räder sind selbst für extreme Bedingungen geeignet
- » Antrieb über 1 doppeltwirkendes Steuerventil
- » Serienausstattung: aus Kunststoff

### Features:

- » Robuster innenliegender Ölmotor, bester Schutz vor Beschädigung und Kehren bis zur Bordsteinkante möglich
- » Robustes Maschinengehäuse
- » Serienmäßig mit Freikehrmodus: Kehren mit geöffneter Schmutzsammelwanne
- » Stufenlos verstellbarer Kehrbesen für noch bessere Kehrergebnisse



### Kehrmaschine Typ 600

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbreite	ME
KEHFLI000185	Kehrmaschine KEH 185 - Typ 600 - Industrie	1850 mm	Stk.
<b>Zubehör gegen Aufpreis</b>			
KEHFLI185811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 104 l		Stk.
KEHFLI900560	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.
KEHFLI185806	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank		Stk.
KEHFLI810185	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl (Borstenstärke Kunststoff 2,7 mm/Stahl: 0,7 mm)		Stk.
KEHFLI825185	Kehrbürste (verstärkt) für groben Schmutz, auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.
KEHFLI000230	Kehrmaschine KEH 230 - Typ 600 - Industrie	2300 mm	Stk.
<b>Zubehör gegen Aufpreis</b>			
KEHFLI230811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 130 l		Stk.
KEHFLI900562	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.
KEHFLI230806	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank		Stk.
KEHFLI810230	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl (Borstenstärke Kunststoff 2,7 mm/Stahl: 0,7 mm)		Stk.
KEHFLI825230	Kehrbürste (verstärkt) für groben Schmutz, auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.
KEHFLI000280	Kehrmaschine KEH 280 - Typ 600 - Industrie	2800 mm	Stk.
<b>Zubehör gegen Aufpreis</b>			
KEHFLI280811	Schmutzsammelwanne mit hydraulischer Entleerung, Volumen 158 l		Stk.
KEHFLI900564	Spritzschutz, empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne		Stk.
KEHFLI280806	Sprüheinrichtung mit 120 l Tank		Stk.
KEHFLI810280	Kehrbürste, gemischt aus Kunststoff und Stahl (Borstenstärke Kunststoff 2,7 mm/Stahl: 0,7 mm)		Stk.
KEHFLI825280	Kehrbürste (verstärkt) für groben Schmutz, auch geeignet bei Tierhaltung		Stk.
KEHFLI280815	Frontverstärkung für Kehrmaschine 2800 mm		Stk.

**Hinweis:** Bei Verwendung der KEH Typ 600 (2800 mm) mit Seitenbesen beträgt die Transportbreite der Kehrmaschine über 3 Meter!

### Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME
KEHFLI000000	Dreipunktbock für Heck- und Frontanbau mit Aufnahme für Schlepperdreieck, Aufnahme Kat. II, mechanisch schwenkbar	Stk.
KEHFLI000050	Gabelstapleranbauteil mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stk.
KEHFLI000060	Anbauteil Euronorm mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stk.
KEHFLI000065	Radladeraufnahme mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar (inkl. Druckfolgeventil)	Stk.
KEHFLI000075	Schwenkbock hydraulisch (2x dw erforderlich)	Stk.
KEHFLI000100	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff, links montiert	Stk.
KEHFLI000105	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff, rechts montiert	Stk.
KEHFLI000110	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stk.
KEHFLI000115	Seitenbesen (Ø 600 mm) aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stk.
KEHFLI000120	Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm), links montiert	Stk.
KEHFLI000125	Unkrautseitenbesen (Ø 600 mm), rechts montiert	Stk.
KEHFLI000130	Sprüheinrichtung für Seiten- bzw. Unkrautbesen (Nur in Verbindung mit Sprüheinrichtung mit 120 l Tank möglich)	Stk.
KEHFLI000155	Stützrad vorne - schwere Ausführung Ø 300 mm bei Aufnahme mit Pendelausgleich erforderlich	Stk.
KEHFLI900090	LED-Begrenzungsleuchten 12V/24V, montiert	Satz
KEHFLI000190	Umschaltventil 1-Fach inkl. Bedienpult	Stk.