



Das Hubdach »Toplift« ist der Länge nach mittig geteilt. Es kann hydraulisch innerhalb kürzester Zeit nach beiden Seiten geöffnet und geschlossen werden. Unbehindert können Wägen bei abgeklapptem Hubdach mit höherem Schüttkegel beladen und auch geschlossen werden.

Überhoch aufgeschüttetes Ladegut wird durch den hohen Schwenkwinkel der Dachhälften einfach »unterdacht«. Das überschüssige Ladegut muss nicht mühsam per Hand abgetragen werden, damit die Schiebep lane über die Wagenöffnung gezogen werden kann und das Ladegut schützt.

Ausgestattet ist das Hubdach mit einer kräftigen, reißfesten Gewebeplane. Die beiden Bedachungshälften überlappen sich und sind daher vollkommen regendicht. Baulängen bis zu 12 m sind möglich, dank stabiler längs geteilter Dachkonstruktion und verstärkten aufgenieteten Gewebeplanen.

Der Fahrer muss nicht mehr vom Traktor steigen und händisch die Rollplane betätigen – mögliche Unfälle werden so vermieden.

Hubdach »TopLift« (Nachrüstsatz)

Art.Nr.	Bezeichnung	für Fahrzeug
KPZHUB180000	Hubdach »TopLift«	6100 mm
KPZHUB180005	Hubdach »TopLift«	7100 mm
KPZHUB180010	Hubdach »TopLift«	8100 mm
KPZHUB180015	Hubdach »TopLift«	9100 mm
KPZHUB180020	Hubdach »TopLift«	10010 mm

Anpassungsarbeiten erforderlich!