



**Weitere Kupplungen
auf Anfrage!**

Anhängekupplungen für Schlepper

Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung
TYP RO 810D / für Schlepper: Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr	
KPZXXX230500	Anhängekupplung „manuell“ / mit Fahrstuhlager / Spurweite 330 mm / Bolzen-Ø 30/32 mm
TYP RO 825A · nur zur Verbindung mit Zugkugelkupplung 80 nach ISO 24347	
KPZXXX230505	Anhängekupplung „manuell“ / Ø 80 mm / Spurweite 336 mm / für MF; Claas
KPZXXX230510	Anhängekupplung „manuell“ / Ø 80 mm / Spurweite 330 mm / für Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr
KPZXXX230515	Anhängekupplung „manuell“ / Ø 80 mm / Spurweite 312 mm / für Fendt; MF
TYP RO 850D · vorbereitet für mechanische Fernbedienung / für Schlepper: Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr	
KPZXXX230540	Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 30,6 mm, zylindrisch / Spurweite 312 mm
KPZXXX230530	Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 30,6 mm, zylindrisch / Spurweite 330 mm
TYP RO 860D · vorbereitet für mechanische Fernbedienung	
KPZXXX230520	Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 38 mm, ballig / Spurweite 336 mm / für MF; Claas
KPZXXX230535	Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 38 mm, ballig / Spurweite 312 mm / für Fendt; MF
KPZXXX230525	Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 38 mm, ballig / Spurweite 330 mm / für Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr