



**Weitere Kupplungen  
auf Anfrage!**

## Anhängekupplungen für Schlepper

Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung
<b>TYP RO 810D / für Schlepper: Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr</b>	
<b>KPZXXX230500</b>	Anhängekupplung „manuell“ / mit Fahrstuhlager / Spurweite 330 mm / Bolzen-Ø 30/32 mm
<b>TYP RO 825A · nur zur Verbindung mit Zugkugelkupplung 80 nach ISO 24347</b>	
<b>KPZXXX230505</b>	Anhängekupplung „manuell“ / Ø 80 mm / Spurweite 336 mm / für MF; Claas
<b>KPZXXX230510</b>	Anhängekupplung „manuell“ / Ø 80 mm / Spurweite 330 mm / für Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr
<b>KPZXXX230515</b>	Anhängekupplung „manuell“ / Ø 80 mm / Spurweite 312 mm / für Fendt; MF
<b>TYP RO 850D · vorbereitet für mechanische Fernbedienung / für Schlepper: Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr</b>	
<b>KPZXXX230540</b>	Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 30,6 mm, zylindrisch / Spurweite 312 mm
<b>KPZXXX230530</b>	Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 30,6 mm, zylindrisch / Spurweite 330 mm
<b>TYP RO 860D · vorbereitet für mechanische Fernbedienung</b>	
<b>KPZXXX230520</b>	Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 38 mm, ballig / Spurweite 336 mm / für MF; Claas
<b>KPZXXX230535</b>	Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 38 mm, ballig / Spurweite 312 mm / für Fendt; MF
<b>KPZXXX230525</b>	Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 38 mm, ballig / Spurweite 330 mm / für Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr