



**Weitere Kupplungen
auf Anfrage!**

Anhängekupplungen für Schlepper

| Art.Nr. | Bezeichnung/Ausführung |
|---|---|
| TYP RO 810D / für Schlepper: Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr | |
| KPZXXX230500 | Anhängekupplung „manuell“ / mit Fahrstuhlager / Spurweite 330 mm / Bolzen-Ø 30/32 mm |
| TYP RO 825A · nur zur Verbindung mit Zugkugelkupplung 80 nach ISO 24347 | |
| KPZXXX230505 | Anhängekupplung „manuell“ / Ø 80 mm / Spurweite 336 mm / für MF; Claas |
| KPZXXX230510 | Anhängekupplung „manuell“ / Ø 80 mm / Spurweite 330 mm / für Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr |
| KPZXXX230515 | Anhängekupplung „manuell“ / Ø 80 mm / Spurweite 312 mm / für Fendt; MF |
| TYP RO 850D · vorbereitet für mechanische Fernbedienung / für Schlepper: Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr | |
| KPZXXX230540 | Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 30,6 mm, zylindrisch / Spurweite 312 mm |
| KPZXXX230530 | Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 30,6 mm, zylindrisch / Spurweite 330 mm |
| TYP RO 860D · vorbereitet für mechanische Fernbedienung | |
| KPZXXX230520 | Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 38 mm, ballig / Spurweite 336 mm / für MF; Claas |
| KPZXXX230535 | Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 38 mm, ballig / Spurweite 312 mm / für Fendt; MF |
| KPZXXX230525 | Anhängekupplung „automatisch“ / mit Fahrstuhlager / Bolzen-Ø 38 mm, ballig / Spurweite 330 mm / für Fendt; MF; John Deere; JCB; Steyr |