

Rundballenabwicklungs- und Transportgerät

Einfaches und schnelles Abwickeln des Silage- und Strohballen über die Schlepperhydraulik (auch zum Transport geeignet)

Technische Details:

- » Benötigte Ölmenge: 40 l
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- » Inklusive Hydraulikstecker und -Schläuche
- » Antrieb: Stimradgetriebe

Features:



- » Links- und Rechtslauf möglich
- » Zwei- und Vierzinken-Ausführung
- » Alle Zinken sind in eingeschweißten Konusbuchsen geführt



Abb. 4 Zinkenausführung



Sicherer Halt und Transport



Einsparung einer zweiten Arbeitskraft



Dosiertes Abwickeln



Sauberes und schnelles Abwickeln des Ballen

Zum Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Gewicht ca.	ME
RBAFLM000000	Zwei-Zinken-Ausführung, Rundballenzinken (1000 mm)	185 kg	Stk.
RBAFLM000001	Vier-Zinken-Ausführung / 2 Rundballenzinken (1100 mm) und 2 Frontladerzinken (1000 mm)	210 kg	Stk.

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Bezeichnung	ME
RBAHRT000000	Zwei-Zinken-Ausführung, Rundballenzinken (1000 mm)	Stk.
RBAHRT000001	Vier-Zinken-Ausführung / 2 Rundballenzinken (1100 mm) und 2 Frontladerzinken (1000 mm)	Stk.