



Verlustschmierstoffe für die Holzverarbeitung

ANWENDUNGEN

Kettensägen
Sägegatter
Förderanlagen

- **MTC-Öle** sind Schmierstoffe für die Verlustschmierung an allen Maschinen zur Holzbearbeitung auch bei hohen Geschwindigkeiten:
 - manuelle oder mechanische Kettensägen
 - Bandsägen, Sägegatter
 - Zur Kettenschmierung an Förderanlagen
- **MTC 100** wird u.a. empfohlen für den Einsatz in Holzerntemaschinen, Rundholzkettenzügen, bzw. Kettenförderern allgemein.
- **MTC 150** und **220** wird empfohlen für den Einsatz in Handkettensägen (VG 150), bzw. zur Schmierung von Sägegattern (VG 220).

EIGENSCHAFTEN

- Sehr gutes Haftvermögen vermeidet das Abtropfen oder Abschleudern und garantiert eine gute Schmierung über die gesamte Kettenlänge.
- Verstärkter Verschleißschutz verhindert vorzeitige Kettenlängung und Verschleiß.
- Verbesselter Korrosionsschutz.

VORTEILE

- Reibungsminderung.
- Geringer Verschleiß an Kettengliedern und Führungsschienen.
- Verringerung von Umweltverschmutzung und Ölverbrauch.

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEITEN	100	150	220
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	883	879	884
Viskosität bei 40°C	cSt	100	150	220
Verhalten	–	haftend, fadenzünftig	haftend, fadenzünftig	haftend, fadenzünftig
Pourpoint	°C	-15	-12	-9

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.