

PRODUKTDATENBLATT

SUPER-UNITRAC HC STOU SAE 10W/40

S.T.O.U.-Leichtlauf-Universal-Traktorenöl 10W40

Beschreibung:

SUPER-UNITRAC HC STOU SAE 10W40 ist ein Universal-Hochleistungs-STOU-Öl das den Empfehlungen aller namhaften Traktorenhersteller gerecht wird. Durch die Viskositätseinstellung SAE 10W/40 wird eine schnelle Durchölung aller Aggregate garantiert. Der stabile Schmierfilm schützt auch bei hohen Temperaturen sicher vor Verschleiß.

SUPER-UNITRAC HC STOU SAE 10W40 ist gleichermaßen in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner Traktoren einzusetzen. Auch für nasse Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) bestens geeignet.

Eigenschaften:

- Verringert die Bildung von Alterungsprodukten bei hohen Temperaturen
- Neutralisiert die aus der Kraftstoffverbrennung entstehenden Säuren
- Ausgezeichnetes Anti-Schaumverhalten
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnetes Viskositäts- und Temperaturverhalten
- Optimale Betriebseigenschaften
- Bietet einen störungsfreien Betrieb in Motoren, Getrieben, Hydraulik- und Bremsanlagen
- Gut abgestimmtes Reibverhalten in nassen Bremsen und Kupplungen
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

Verwendbar für:

SAE 10W/40

SAE 90

ACEA E2 (E7)

ACEA E3-96

API GL 4

API GL 5

API CF/CG-4/SF CF/CH-4

API CI-4

DIN 51524/3 HVLP-D

Wir empfehlen dieses Produkt für:

ALLISON C-4

CASE NH MS 11185, 1207, 1209 MAT 3525/3526, CVX

CATERPILLAR TO-2

FORD M2C159B/C

JOHN DEERE JDM, J20C, J27

MASSEY FERGUSON CMS M 1139/1144/1145

MB 227.1

NEW HOLLAND NH 410B 420A, 526C

STEYR Serie 900-9000, CS, CVT

Same Deutz T 3245-3550, MAT 3540

ZF TE-ML-06A/B/C, 07B

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

PRODUKTDATENBLATT

SUPER-UNITRAC HC STOU SAE 10W/40

Einsatz:

- alle Arten von landwirtschaftlichen Maschinen

Entsorgung:

- **SUPER-UNITRAC HC STOU SAE 10W40** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **SUPER-UNITRAC HC STOU SAE 10W40** ist nur mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar und verträglich. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **SUPER-UNITRAC HC STOU SAE 10W40** zu verwenden.

Art.-Nummer:

300...

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	865
Dynam. Viskosität bei -25°C	mPa.s	6270
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	96,9
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,5
Viskositätsindex		148
Flammpunkt COC	°C	226
Pourpoint	°C	-39
TBN	mgKOH/g	10,8

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.