

PRODUKTDATENBLATT

UNITRAC UTTO/TOU

Universal Tractor Transmission Oil

Beschreibung:

Unitrac UTTO/TOU ist ein Hydraulik-Getriebeöl, welches unter Anwendung neuester Schmierstofftechnologie entwickelt wurde. Die Anforderungen an modernste Hydraulikanlagen, Getriebe in Traktoren und landwirtschaftliche Geräte werden in hervorragender Weise erfüllt.

Unitrac UTTO/TOU erfüllt mit seinem hohen Qualitätsniveau die neuesten Spezifikationen nationaler und internationaler Landmaschinenhersteller.

Eigenschaften:

- Ausgezeichnetes Leistungsvermögen als Hydrauliköl
- Ausgezeichnetes Viskositäts- und Temperaturverhalten
- Hoher Viskositätsindex
- Gutes Antischaumverhalten
- Ausgezeichneter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Hohe Alterungsbeständigkeit

Nutzen:

- Bietet einen störungsfreien Betrieb von Getrieben, Hydraulik- und Bremsanlagen
- Niedriger Stockpunkt
- Ganzjahreseinsatz
- Hervorragend abgestimmtes Reibverhalten in nassen Bremsen und Kupplungen

Verwendbar für:

Wir empfehlen dieses Produkt für:

Als Getriebeöl: API GL 4 85W/80

Als Hydrauliköl: HVL-P-D 68 gem. DIN51524/3, ausgenommen Demulgierverhalten ALLISON C4

AXO 80 (KE507.866)

CASE MS-1204,MS-1205,MS-1206,MS-1207,MS-1209,MS-1210

CATERPILLAR TO-2

CNH MAT -3505, -3510, -3525, -3526

DEUTZ Hydr. Trans Fluid

FORD ESN-M2C86A/-B/-C, ESNM2C134A-D

FORD M2C-41, 43, 48B/C, 53A/B,77A, 92A, 142A, 143, 159A

FORD FNHA-2-C-200, C-201, M2CA-C

JCMAS HK P-041/042

JOHN DEERE JDM J 20C/D

KUBOTA UDT Fluid

MASSEY FERGUSON CMS M1135, M1138, M1141, M1143, M1145

PARKER (DENISON UTTO)

HF-0 / HF-1 / HF-2

RENK DOROMAT 87.3.874A/B

SPERRY VICKERS/EATON M2950S / I-280-S

STEIGER HTF (SEMS 17001)

VOLVO CE WB 101

PRODUKTDATENBLATT

UNITRAC UTTO/TOU

Einsatz:

- Getriebe, Hinterachsen, Eintauchbremsen von Traktoren und Gabelstaplern
- Bewegende Hydrauliksysteme z.B. Kräne, Abzweigungskupplungen, Servolenkungen
- Achsen und Hypoid-Traktorenkupplungen gemäß API GL 4
- Forst- und Baumaschinen

Entsorgung:

- **Unitrac UTTO/TOU** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Unitrac UTTO/TOU** ist nur mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar und verträglich. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **Unitrac UTTO/TOU** zu verwenden.

Art.-Nummer:

304...

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	862
Dynam. Viskosität bei -25°C	mPa.s	5100
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	68,5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	10,7
Flammpunkt COC	°C	228
Pourpoint	°C	-42