

PRODUKTDATENBLATT

GEAR Universal 80W/90 GL4/GL5

Produkteigenschaften und Anwendung:

Gear Uni HC 80W-90 ist ein Hochleistungs-Multifunktionsgetriebeöl entwickelt für die universelle Versorgung von NutzfahrzeugSchaltgetrieben, Nebenantrieben und Hinterachsen, einschließlich hoch beanspruchter hypoid-verzahnter Antriebsachsen.

Verwendbar für:

API GL-3 / GL-4 / GL-5
API MT-1
MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105 E, SAE J2360
DAF
MAN 341 Typ Z2 / MAN 342 Typ M2
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12L / 12M
ZF TE-ML 16B / 16C / 17H / 19B / 21A
MB 235.0
Mack GO-J
Iveco

Art.-Nummer:

315...

Technische Daten:

Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,890
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	146,4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	15,2
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	105
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

MPG-Schmierstoffe GmbH A-4752 Riedau, Pesslerstraße 4 · Telefon 07764/81800 ·
E-Mail: office@mpg-schmierstoffe.at