

Technisches Datenblatt

Druckdatum: 28.08.2019

Artikel-Bezeichnung

Artikel-Nr.

Montagekleber 345g

6880 4 310

1. Produktbeschreibung:

Ein vielseitiger Montagekleber auf Neoprenbasis. Der Kleber härtet durch verdunsten von Lösemittel aus und bildet eine dauerhafte, feuchtfeste und flexible Verbindung mit großer Festigkeit.

2. Einsatzbereich:

- Verkleben von Holztürschwellen, Türpfosten, Holzleisten, Paneelen und Profilen.
- Verkleben von Spanplatten und Hart- PVC auf Mauerwerk.
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet.
- Verkleben von Keramischen Fliesen.

3. Anwendungseinschränkungen:

Nicht geeignet für langfristige Wasserbelastung und nicht für PE, PP, PC, PMMA, weiche Kunststoffe, Neopren, bitumöse Untergründe und Spiegel. Nicht geeignet für Polystrolschaum und sonstige lösungsmittlempfindliche Untergründe.

4. Vorbehandeln und Anwendung:

Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein. Kleber gleichmäßig in Abständen von ca. 20 cm linien- oder punktwise auftragen. Das zu montierende Material schiebend einlegen und kräftig andrücken. Für schnellere Anfangshaftung kann nach Verkleben die Verbindung auseinander genommen werden und nach einer Trocknungszeit von 5 Minuten wieder definitiv geschlossen werden. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

4. Produktdaten:

Allgemein:

Basis:	SBR-Kautschuk
Verarbeitungstemperatur:	+5 / +30 °C
Dichte:	1,30 g/ml
Farbe:	gelb
Hautbildung:	ca. 3 min.
Offene Zeit 23 °C / 55 % RF:	5 min.
Verbrauch:	300 – 1000 g /m ²
Nach Aushärtung Temperaturbeständig:	-30 °C bis +90 °C
Frostbeständig -15 °C während Transport:	ja
Haltbarkeit zwischen +5 °C und 25 °C:	ca. 12 Monate

Lieferform:	310 ml Kartusche
Lagertemperatur:	+5 °C bis +25 °C

5. Sicherheitshinweise:

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.



Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen. Theo Förch GmbH & Co. KG übernimmt ebenfalls keine Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Sie selbst müssen entscheiden, ob die Produkte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Wir empfehlen dringend, daß jeder Druckentwurf, der zur Erstellung von Etiketten, bedruckten Dosen oder Ähnlichem führen soll, an Theo Förch GmbH & Co. KG zur Überprüfung und endgültigen Freigabe zugestellt wird. Diese Produktinformation ersetzt jede Information zu dem gleichlautenden Produkt, welche vor dem oben ausgewiesenen Erstellungsdatum der obigen Produktinformation ausgestellt wurde.