


## Silogreifschaufel Standard

Die kostengünstige Lösung, um Silage zu entnehmen! Die Fliegl-Silogreifschaufel kann am Frontlader (Euronorm) sowie Radlader (Aufnahme nach Typ) angebaut werden. Sie eignet sich für alle Silagearten (Mais, Gras) sowie für Mist und andere Schüttgüter. Auch ein Futtermischwagen kann man problemlos befüllen. Die schweren doppelwirkenden Hydraulikzylinder und die spitz zulaufenden Zinken sorgen für eine einwandfreie Entnahme aus dem Silo.



### Technische Details:

- » Maximale Öffnungsweite: 1420 mm
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500, 150 x 16 mm)
- » Inklusive Hydraulikstecker und -schläuche








### Features:








- » Robuste Greiferanlenkung
- » Zusätzliche Knotenbleche zur Verstärkung der Greifeinheit
- » Wandentnahme möglich

### Zum Anbau an Euronorm

| Art.Nr.       | Breite  | Volumen ca.         | Gewicht ca. | ME   |
|---------------|---------|---------------------|-------------|--|
| SGZFLM160000V | 1600 mm | 0,90 m <sup>3</sup> | 560 kg      | Stk.  |
| SGZFLM180000V | 1800 mm | 1,01 m <sup>3</sup> | 590 kg      | Stk.  |
| SGZFLM200000V | 2000 mm | 1,13 m <sup>3</sup> | 620 kg      | Stk.  |
| SGZFLM220000V | 2200 mm | 1,24 m <sup>3</sup> | 650 kg      | Stk.  |
| SGZFLM240000V | 2400 mm | 1,35 m <sup>3</sup> | 670 kg      | Stk.  |

### Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

| Art.Nr.       | Breite  | Volumen ca.         | Gewicht ca. | ME   |
|---------------|---------|---------------------|-------------|--|
| SGZHRT160000V | 1600 mm | 0,90 m <sup>3</sup> | 610 kg      | Stk.  |
| SGZHRT180000V | 1800 mm | 1,01 m <sup>3</sup> | 640 kg      | Stk.  |
| SGZHRT200000V | 2000 mm | 1,13 m <sup>3</sup> | 670 kg      | Stk.  |
| SGZHRT220000V | 2200 mm | 1,24 m <sup>3</sup> | 700 kg      | Stk.  |
| SGZHRT240000V | 2400 mm | 1,35 m <sup>3</sup> | 720 kg      | Stk.  |