

Silogreifschaufel Schwerlast XL

1480 mm tief, 1335 mm hoch

Die Fliegl-Silogreifschaufel kann problemlos an Teleskop- und Radlader angebaut werden. Sie eignet sich für alle Silagearten (Mais, Gras) sowie für Mist und andere Schüttgüter. Auch Futtermischwagen können befüllt werden.

Technische Details:

- » Maximale Öffnungsweite: 1960 mm
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500, 200 x 25 mm)
- » Mantelblech aus einem Stück geckantet

Features:



- » Höhere Gesamtstabilität durch runden Übergang vom Boden zur Rückwand
- » Leichtere Reinigungsarbeiten: vor allem klebriges Material lässt sich besser entladen
- » Zusätzliche Verschleißstreifen sorgen für mehr Schutz vor Abrieb und geben dem Boden eine höhere Belastbarkeit
- » Krallen aus hochfestem Verschleißstahl (20 mm)

Zum Anbau Rad- und Teleskoplader



Greifzinken mit 20 mm Stärke, aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500)



Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
SGZFLM221000	2200 mm	1,8 m ³	960 kg	Stk.
SGZFLM241000	2400 mm	1,9 m ³	1060 kg	Stk.
SGZFLM261000	2600 mm	2,0 m ³	1160 kg	Stk.
SGZFLM281000	2800 mm	2,1 m ³	1260 kg	Stk.