

Schlepperrührwerk

Unempfindlich gegen Schmutz durch hochwertiger Chromelagerung und Abdichtung.

- » Zum Einhängen in die Dreipunkthydraulik (Kat. II).
- » Einsatzmöglichkeit bereits bei einer Grubenöffnung von 550 x 700 mm.
- » Erforderlicher Kraftbedarf: ab 60 PS.
- » Dreiblatt-Druckflügel mit einem Flügeldurchmesser von 500 mm.

Zum Anbau an Dreipunkt



Verwendbar für offene und geschlossene Gruben!

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Gewicht ca.	ME
SRWFLI300000	Schlepperrührwerk	3000 mm	140 kg	Stk.
SRWFLI400000	Schlepperrührwerk	4000 mm	150 kg	Stk.
SRWFLI500000	Schlepperrührwerk	5000 mm	170 kg	Stk.
SRWFLI600000	Schlepperrührwerk	6000 mm	200 kg	Stk.

Allgemeines Zubehör gegen Aufpreis

Art.Nr.	Bezeichnung	ME
GELBIN100019	Aufpreis für Gelenkwelle	Stk.
SRWFLI000550	Aufpreis für hydraulisch klappbar, 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich	Stk.
SRWFLI000555	Rührkorb - zum Kanalrühren, für Ø 500 mm Rührflügel	Stk.
SRWFLI000560	Rührkorb - zum Kanalrühren, für Ø 600 mm Rührflügel	Stk.
SRWFLI900050	Aufpreis für Rührflügel Ø 600 mm (für höchste Rührleistung -bei Schlepper mit über 100 PS notwendig), Lieferung erfolgt mit Ø 600 mm statt Ø 500 mm	Stk.