

## Volumenschaufel »Standard«

920 mm tief, 820 mm hoch

### Technisches Detail:

- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500, 150 x 16 mm)

### Features:



- » Ausführung lackiert
- » Beste Verarbeitung aus einem Stück -  
geformt mit Verstärkungsprofil
- » Unterboden verstärkt



Konische Bauart ermöglicht besseres Abrutschen des Schüttgutes

Zum Anbau an Euronorm

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
VSSFLM000018	1800 mm	0,90 m <sup>3</sup>	250 kg	Stk.
VSSFLM000020	2000 mm	1,00 m <sup>3</sup>	270 kg	Stk.
VSSFLM000022	2200 mm	1,10 m <sup>3</sup>	290 kg	Stk.
VSSFLM000024	2400 mm	1,20 m <sup>3</sup>	310 kg	Stk.
VSSFLM000026	2600 mm	1,30 m <sup>3</sup>	330 kg	Stk.

Zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
VSSRTL000018	1800 mm	0,90 m <sup>3</sup>	300 kg	Stk.
VSSRTL000020	2000 mm	1,00 m <sup>3</sup>	320 kg	Stk.
VSSRTL000022	2200 mm	1,10 m <sup>3</sup>	340 kg	Stk.
VSSRTL000024	2400 mm	1,20 m <sup>3</sup>	360 kg	Stk.
VSSRTL000026	2600 mm	1,30 m <sup>3</sup>	380 kg	Stk.

