

## Volumenschaufel »Schwerlast«

920 mm tief, 835 mm hoch

### Technisches Detail:

- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500, 200 x 20 mm)

### Features:



- » Ausführung lackiert
- » Beste Verarbeitung aus einem Stück - geformt mit Verstärkungsprofil
- » Unterboden verstärkt
- » Inkl. 2 Mittelstege



Zum Anbau an Euronorm 

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
VSSFLM000019	1900 mm	0,90 m <sup>3</sup>	300 kg	Stk.
VSSFLM000021	2100 mm	1,00 m <sup>3</sup>	320 kg	Stk.
VSSFLM000023	2300 mm	1,10 m <sup>3</sup>	340 kg	Stk.
VSSFLM000025	2500 mm	1,20 m <sup>3</sup>	360 kg	Stk.

Zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader  

Art.Nr.	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	ME
VSSRTL000019	1900 mm	0,90 m <sup>3</sup>	350 kg	Stk.
VSSRTL000021	2100 mm	1,00 m <sup>3</sup>	370 kg	Stk.
VSSRTL000023	2300 mm	1,10 m <sup>3</sup>	390 kg	Stk.
VSSRTL000025	2500 mm	1,20 m <sup>3</sup>	440 kg	Stk.

